



Vejledning om vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre

1. [Generel info om vinduer og udvendige døre i boligen](#)
 2. [Ovenlysvindue](#)
 3. [Udvendige døre](#)
 4. [Rengøring og smøring af bevægelige dele](#)
-

1. Generel info om vinduer og udvendige døre

I din bolig er vinduerne og de udvendige døre af træ/aluminium-produkter, hhv. højre- og venstre gående. Vinduerne er inden "topstyret" eller sidebundhængte vinduer - også kaldet dreje-kip..

På det topstyrede vindue er hængsler/beslag monteret i rammens øverste sider. Ved åbning udskydes rammens nederste del. Betjening sker med greb placeret på underrammen.

De sidehængte vinduer er indadgående og har både en side- og bundhængt funktion. Rammen betjenes med et greb i sideramme, og i lukket tilstand vender grebet nedad. Drejes grebet i lodret tilstand, står vinduet i "kip" i den bundhængte stilling, og der vil være åbent i toppen. I mellemstilling kan vinduet åbnes i sidehængt stilling.

2. Ovenlysvindue

Er din bolig forsynet med ovenlysvindue, er det af mærket Velux. Vinduet åbnes og lukkes med en løftestang.. Løftestangen er i boligen ved indflytning.

3. Udvendige døre

Betjening af døre

Døren er udstyret med et trepunktlåsesystem: den låser i toppen, i midten og i bunden. For at låse døren skal håndtaget løftes opad. Kun herefter kan man låse døren med en drejelås eller nøgle. Terrassedøren er også udstyret med et trepunktlåsesystem. For at åbne døren skal grebet drejes til vandret position. For at fiksere grebet skal det drejes nedad igen.

Boliger med Franks altan, åbner døren indad



4. Rengøring og smøring af bevægelige dele

Rengøring



Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af ramme- og karmflader. Rengøring bør foretages med passende mellemrum, f.eks. i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes ramme- og karmflader med vand tilsat svage vaskemidler. Rengøring foretages med blød svamp, og der aftørres med blød klud.

Husk yderligere

- Skurepulver og lignende midler med slibeeffekt bør undgås.
 - Fedtpletter, skosvætte og lignende tørres af med kunststof cleaner. Stærkere opløsningsmidler med indhold af sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak må ikke anvendes.
 - Overfladen skal tørres af efter endt rengøring.
 - Garantien bortfalder ved anvendelse af tape og klistermærker på overfladen.
-

Smøring af bevægelige dele

Minimum en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængler og lukke-låsebeslag.

